

## Comfora

Njësi me montim në mur  
FTXP-M / RXP-M



Njësi diskrete me montim në mur  
e cila siguron efikasitet dhe rehati të lartë

- › Praktikisht e qetë: kondicioneri funksionon aq qetë saqë pothuajse do të harroni se është prezent
- › Filtër argjendi dhe filtri i pastrimit të ajrit, kap 99% të alergjenëve, të tilla si poleni dhe marimangat
- › Fluksi ajror 3-D, kombinon rrotullimin automatik të krahëve vertikalë dhe horizontalë për të shpërndarë ajrin e nxehtë ose të ftohtë në çdo kënd edhe në dhoma të mëdha.

**BLUEVOLUTION**



# Comfora

Kategoria e efikasitetit energjetik deri në

**A++**

Njësi diskrete me montim në mur  
e cila siguron efikasitet dhe rehati të lartë



Efikasiteti		FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Kapaciteti i ftohjes	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Kapaciteti i ngrohjes	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Efikasiteti sezonal (sipas EN14825)	Ftohje	Klasi i efikasitetit energjetik	A++			A++			
		Kapaciteti energjetik	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER	6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20	
		Konsumi vjetor i energjisë	kWh	103	126	186	240	308	401
	Ngrohje (klime e moderuar)	Klasi i efikasitetit energjetik	A++			A+			
		Kapaciteti energjetik	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10	4,10	4,01		
	Konsumi vjetor i energjisë	kWh	662	728	845	1.463	1.639	2.166	

Të dhëna teknike - Njësia e brendshme			FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Përmasat	Njësia	L x Gj x Th	mm	286x770x225			295x990x263		
Filtri i ajrit	Lloji			Mund të hiqet / të lahet					
Niveli i presionit të zhurmës	Ftohje	I lartë/i ulët/i qetë	dB(A)	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Ngrohje	I lartë/i ulët/i qetë	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Të dhënat teknike - njësia e jashtme				RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Përmasat	Njësia	L x Gj x Th	mm	550x658x275			734x870x373			
Niveli i presionit të zhurmës	Ftohje	I lartë	dB(A)	46	47	48	47*	49*	49*	52*
	Ngrohje	I lartë	dB(A)	47	48	48	49*	49*	49*	52*
Diapazoni i funksionimit	Ftohje	Temp. jashtme	Min.-Maks °CDB	-10~46			-10~46			
	Ngrohje	Temp. jashtme	Min.-Maks °CWB	-15~18			-15~18			
Agjenti ftohës	Lloji/Ngarësja/GWP	kg / TCO <sub>2</sub> eq		R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675	
Lidhja e tubacioneve	Gjatësia e tubacioneve	NJ - NB	Maks. m	15			30			
	Ndryshimi i nivelit	NB - NJ	Maks. m	12			20			
Rryma - 50Hz	Amperazhi maksimal i siguresës (MFA)	A		16			20			

(1) Njësia FTXP-M përmban një filtër argjendi për heqjen e alergeneve, filtrin e pastrimit të ajrit dhe filtrin e aparatit të titanit për heqjen e erërave të këqija \* Vlerat nominale



## DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Faks: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Produktet Daikin shpërndahen nga:

Versioni 07/2019



Daikin Europe N.V. është pjesë e Programit të Certifikimit Eurovent për Kondicionerët e Ajrit (AC), Paketat Ftohëse të Lëngshme (LCP), Njësitë e trajtimit të ajrit (AHU) dhe Ventilkonvektorët (FCU). Kontrolloni vlefshmërinë e vazhdueshme të certifikatës në internet: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) ose [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com).

Publikimi aktual është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën ndonjë ofertë detyruese për Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH e ka hartuar përmbajtjen e kësaj broshure me njohuritë e saj më të mira. Nuk jepet asnjë garanci e shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose përshatshmërinë për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve dhe shërbimeve të paraqitura këtu. Specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin më të gjerë, i cili lind ose lidhet me përdorimin dhe/ose interpretimin e kësaj broshure. E drejta e autorit për të gjithë përmbajtjen është e Daikin Europe N.V.

DAKE FTXP-M Single Sheet 2019-2020 | Daikin ruan të drejtën e gabimeve të shtypit dhe ndryshimeve të modeleve.