

## Comfora

Високосидна единица  
FTXP-M / RXP-M



Дискретна високосидна единица која обезбедува висока ефикасност и удобност

- › Практично тивко: клима уредот работи толку тивко, што речиси ќе заборавите дека е таму
- › Сребрениот филтер и филтерот за прочистување на воздух, фаќаат 99% од алергени, како што се поленот и грини
- › 3-D проток на воздух, ја комбинира автоматската ротација на вертикалните и хоризонталните крилца, за да се распредели топлиот или ладниот воздух на секој агол дури и на големи простории.

**BLUEVOLUTION**



# Comfora

Енергетска ефикасност до

**A++**

Дискретна високосидна единица која обезбедува висока ефикасност и удобност



Ефикасност		FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Капацитет на ладење	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Капацитет на греење	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Сезонска ефикасност (според EN14825)	Ладење	Класа на енергетска ефикасност	A++			A++			
		Капацитет на енергија	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Греење (умерена клима)	Годишна потрошувачка на енергија	kWh	103	126	186	240	308	401
		Класа на енергетска ефикасност		A++			A+		
		Капацитет на енергија	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10		4,01		
Годишна потрошувачка на енергија	kWh	662	728	845	1.463	1.639	2.166		

Технички податоци - внатрешна единица			FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Димензии	Единица	В x Ш x Д	mm	286x770x225			295x990x263		
Воздушен филтер	Тип			Отстранлив / може да се перат					
Ниво на притисок на звук	Ладење	Високо / ниско / тивко	dBA	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Греење	Високо / ниско / тивко	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Технички податоци - надворешна единица			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Димензии	Единица	В x Ш x Д	mm	550x658x275			734x870x373		
Ниво на притисок на звук	Ладење	Високо	dBA	46		48	47*	49*	52*
	Греење	Високо	dBA	47		48	49*	49*	52*
Опсег на работење	Ладење	Надворешна Мин.-Макс. темп.	°CDB	-10~46			-10~46		
	Греење	Надворешна Мин.-Макс. темп.	°CWB	-15~18			-15~18		
Фреон	Вид/оптоварување/GWP	kg / TCO <sub>2</sub> eq		R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675
Поврзувања на	Должина на цевки	HE - BE Макс.	m	15			30		
	Разлика на ниво	BE - HE Макс.	m	12			20		
Снаб. со енергија - 50Hz	Макс. ампеража на осигурачи (MFA)	A		16			20		

(1) Единицата FTXP-M содржи сребрен филтер за отстранување на алергени, филтер за прочистување на воздух и титаниумскиот апатитен филтер за отстранување на лоша миризба

\* Номинални вредности



## DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge - Tel.: +43 / 2236 / 32557 - Факс: +43 / 2236 / 32557-910 - e-mail: office@daikin.at - www.daikin.mk

Daikin производите се дистрибуираат од:

Верзија 07/2019



Daikin Europe NV, учествува во Eurovent програмата за сертификати, за климатизери (AC), пакети за течно ладење (LCP), Клима комори (AHU) и фенкојлери (FCU). Проверете ја тековната валидност на сертификатот онлајн: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) или на: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com).

Оваа објава е направена во вид на информација и не се смета за понуда обврзувачка за Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH ја содржината на оваа објава согласно нивните најдобри познавања. Не се дава јасна или имплицитна гаранција за комплетност, точност, сигурност или соодветност за одредена цел на содржината и производите и услугите тука презентирани. Спецификациите се предмет на измена без претходно известување. Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH јасно одбиваат секаква одговорност за директна или индиректна штета, во најширока смисла, која би се појавила од или во врска со употребата и/или толкувањето на оваа објава. Целата содржина е авторско право на Daikin Europe NV  
DACE FTXP-M Single Sheet 2019-2020 | Daikin го задржува правото на печатни грешки и промени во моделот