

MCK55W

- › Mbron lëkurën, fytyr dhe vrimat e hundës nga tharja
- › Mbron kundër viruseve duke ruajtur lagështinë e duhur të dhomës
- › Tregon lagështinë e dhomës
- › Eliminon bakteret në filtrin e heqjes së lagështirës



Njësi individuale		MCK	55W
Përdorimi			Lloj që qëndron në dysheme
Sipërfaqja e hapësirës së përdorur		m ²	41
Dimensionet	Njësia	Lartësi x Gjerësi x Thellësi	mm
			700 x 270 x 270
Pesha	Njësia		kg
			9,5
Veshja e jashtme	Ngjyra		E bardhë
Ventilatori	Lloji		Ventilator me shumë fletë (ventilator Sirocco)
	Vëllimi i qarkullimit të ajrit	Funksioni për purifikimin e ajrit	I heshtur/I ulët/I mesëm/Turbo
			m ³ /h
			54 /120 /192 /330
		Funksioni për krijimin e lagështisë	I heshtur/I ulët/I mesëm/Turbo
			m ³ /h
			102 /144 /192 /330
Niveli i presionit të zhurmës	Funksioni për purifikimin e ajrit	I heshtur/I ulët/I mesëm/Turbo	dBa
			19,0 /29,0 /39,0 /53,0
	Funksioni për krijimin e lagështisë	I heshtur/I ulët/I mesëm/Turbo	dBa
			25,0 /33,0 /39,0 /53,0
Funksioni për krijimin e lagështisë	Fuqia në hyrje	I heshtur/L/M/Turbo	kW
			0,011 /0,014 /0,019 /0,058
	Krijimi i lagështisë	I heshtur/I ulët/I mesëm/Turbo	ml/orë
			200 /240 /300 /500
	Kapaciteti i rezervuarit të ujit		l
			2,7
Funksioni për purifikimin e ajrit	Fuqia në hyrje	I heshtur/L/M/Turbo	kW
			0,007 /0,010 /0,017 /0,056
Metoda e largimit të aromave			Flash Streamer + katalist aromatizues
Metoda e grumbullimit të pluhurit			Filtri elektrostatik HEPA
Filtri i ajrit	Lloji		Rrjetë prej polietileni tereftalati
Sherja	Artikulli	01	Pluhuri: 3 faza / Aromat e këqija: 3 faza / Regjimi kundër polenit / Llamba e furnizimit me ujë / Llamba e bllokimit për fëmijët / Llamba NDEZUR/ FIKUR / Llamba e Streamer / Regjimi ekonomik /Regjimi MOIST / Regjimi AUTO FAN / Llamba e sensorit PM _{2.5} : 3 faza / Llamba e monitorimit të lagështirës: 5 faza / Cilësimi i lagështisë: I ulët/Standard/I lartë / Shkalla e qarkullimit të ajrit: I qetë/I ulët/Standard/Turbo / Lagështia fikur/ndezur
Furnizimi me energji	Faza/Frekuenca/Tensioni	Hz/V	1~50/60/220-240/220-230
Lloji			Pastrues ajri që krijon lagështi

Sipërfaqja e hapësirës së përdorur është e përshtatshme për funksionimin e njësisë së shpejtësisë maksimale të shpejtësisë së ventilatorit (HH). Sipërfaqja e hapësirës së përdorur tregon hapësirën ku një sasi e caktuar grimcash pluhuri mund të hiqet për 30 minuta. (JEM 1467) | Shuma e krijimit të lagështirës ndryshon në përputhje me temperaturat dhe lagështinë e brendshme dhe të jashtme. Kushitet e matura: 20°C temperatura, 30% lagështia. | Nivelet e zhurmës gjatë funksionimit janë mesatarja e vlerave të matura në 1 m largësi nga pjesa e përparme, e majtë, e djathtë dhe e sipërme e njësisë. (Kjo është e barabartë me vlerën në një dhomë anekoiqe) | Filtri elektrostatik HEPA dhe filtrat lagështues i janë bashkuar njësisë.

Funksionet

Llamba sensore për pluhurin (PM _{2.5} /pluhur) dhe të aromave	x
Shkarkimi Streamer	x
Jone të plazmës aktive	x
Filtrat elektrostatikë HEPA	x
Filtër aromatizues me rigjenerim Streamer	x
Regjimi Econo	x
Regjimi Auto Fan	x
Regjimi kundër polenit	x
Regjimi Turbo	x
Blokimi i sigurisë për fëmijët	x
Rregullimi i ndriçimit	x
Rinisje automatike pas ndërprerjes së rrymës	x
Pa stabilizues	x