

## Perfera

Високосидна единица  
FTXM-N / RXMN9



Нај-современа удобност,  
во комбинација со свеж европски дизајн

- › Елегантен, модерен дизајн допрено од иднината.
- › Свеж и чист воздух благодарение на технологијата Daikin Flash Streamer: дишете длабоко и уживајте во совршената клима!
- › 3-D проток на воздух, ја комбинира автоматската ротација на вертикалните и хоризонталните крилца, за да се распредели топлиот или ладниот воздух на секој агол од собата.
- › Интелигентното око со повеќе зони, го открива вашето присуство и ве заштитува од воздушни струи.
- › Wi-Fi уредот ви дава целосна контрола над вашата единица од било каде, во секое време лесно преку смартфон или таблет.

BLUEEVOLUTION



# Perfera

Енергетска ефикасност до

**A+++**

Нај-современа удобност,  
во комбинација со свеж европски дизајн



Ефикасност		FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Капацитет на ладење	Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6	1,7/6,0/7	2,3/7,1/8,5
Капацитет на греење	Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Влезна моќност	Ладење	Ном.	kW	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Греење	Ном.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Сезонска ефикасност (според EN14825)	Ладење	Класа на енергетска ефикасност		A+++			A++			
		Капацитет на енергија	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER		8,65	8,65	8,65	7,85	7,41	6,90	6,2	
	Година потрошувачка на енергија	kWh	83	101	138	187	236	304	401	
Греење (умерена клима)	Класа на енергетска ефикасност			A+++			A++		A+	
		Капацитет на енергија	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			5,10			4,71		4,30	4,1
	Година потрошувачка на енергија	kWh		632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.115

Технички податоци - внатрешна единица				FTXM	CTXM15N	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N	
Димензии	Единица	В x Ш x Д	mm	294x811x272						300x1.040x295			
Филтер на воздух	Тип	Може да се отстрани / измие / отпорен на мувла											
Ниво на притисок на звук	Ладење	Високо / ниско / тивко	dBA	41/25/19		45/29/19		45/30/21		44/36/27		46/37/30	
	Греење	Високо / ниско / тивко	dBA	39/26/20		39/27/20		39/28/20		45/29/21		43/34/31	

Технички податоци - надворешна единица				RXM	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Димензии	Единица	В x Ш x Д	mm	550x765x285			734x870x373			734x870x320	
Ниво на притисок на звук	Ладење	Ном.	dBA	46		49		48		48	
	Греење	Ном.	dBA	47		49		48		49	
Опсег на работење	Ладење	Надворешна темп.	Мин.-Макс. °CDB	-10~50							
	Греење	Надворешна темп.	Мин.-Макс. °CWB	-20~24							
Фреон	Вид/оптоварување/GWP	kg / TCO <sub>2</sub> eq		R-32/0,76 / 0,5/675			R-32/1,30/0,9/675		R-32/1,40/0,9/675		R-32/1,45/1,0/675
Поврзувања на цевки	Должина на цевки	HE - BE	Макс. m	20			30			20	
	Разлика на ниво	BE - HE	Макс. m	15							
Снаб. со енергија - 50Hz	Макс. ампеража на осигурачи (MFA)	A		10		13			16		20



## DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.mk

Daikin производите се дистрибуираат од:

Верзија 07/2019



Daikin Europe N.V. учествува во Eurovent програмата за сертификати, за климатизери (AC), пакети за течно ладење (LCP), Клима комори (AHU) и фенкојлери (FCU). Проверете ја тековната валидност на сертификатот онлајн: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) или на: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com).

Оваа објава е направена во вид на информација и не се смета за понуда обврзувачка за Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH ја составија содржината на оваа објава согласно нивните најдобри познавања. Не се дава јасна или имплицитна гаранција за комплетноста, точноста, сигурноста или соодветноста за одредена цел на содржината и производите и услугите тука презентирани. Спецификациите се предмет на измена без претходно известување. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH јасно одбиваат секаква одговорност за директна или индиректна штета, во најширока смисла, која би се појавила од или во врска со употребата и/или толкувањето на оваа објава. Целата содржина е авторско право на Daikin Europe N.V.

DACE FTXM-N Single Sheet 2019-2020 | Daikin го задржува правото на печатни грешки и промени во моделот