

## Sensira

Me montim në mur  
FTXF-A/RXF-A



Njësi me montim në mur për konsum të ulët të energjisë dhe rehati të këndshme

- › Efikasitetit sezonal deri në A ++ në regjimin e ftohjes
- › Kontrolluesi online (opsional): Kontrolloni njësinë e brendshme nga çdo vend nëpërmjet aplikacionit, rrjetit tuaj lokal ose Internetit dhe kontrolloni konsumin tuaj të energjisë
- › I qetë në veprim: deri në 21 dB(A)
- › Zgjedhja e një sistemi me R-32 zvogëlon ndikimin e mjedisit në 68% krahasuar me R-410A dhe sjell një konsum më të ulët të energjisë falë efikasitetit të lartë të energjisë

**BLUEVOLUTION**



# Sensira

Kategoria e efikasitetit energjetik (deri në)

**A++**

Njësi me montim në mur për konsum të ulët të energjisë dhe rehati të këndshme



(1)



Efikasiteti		FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A	71A + 71A	
Kapaciteti i ftohjes	Nom.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Kapaciteti i ngrohjes	Nom.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Efikasiteti sezonal (sipas EN14825)	Ftohje	Klasa e efikasitetit energjetik		A++					
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,1
		SEER		6,15	6,22	6,21		6,15	5,15
		Konsumi vjetor i energjisë	kWh	114	141	197	282	342	483
Ngrohje (Klimë mesatare)	Ngrohje	Klasa e efikasitetit energjetik		A+					
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,2
		SCOP/A		4,10	4,06		3,83		
		Konsumi vjetor i energjisë	kWh	751	827	965	1.584	1.655	2.278

Të dhënat teknike - njësia e brendshme			FTXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A
Dimensionet	Njësia	L x Gj x Th	mm	286x770x225			295x990x263		
Filtri i ajrit	Lloji			Mund të hiqet/të lahet					
Niveli i presionit të zhurmës	Ftohje	dBA i lartë/i ulët/i qetë	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Ngrohje	dBA i lartë/i ulët/i qetë	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Të dhënat teknike - njësia e jashtme			RXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A
Dimensionet	Njësia	L x Gj x Th	mm	550x658x275			735x825x300		734x870x373
Niveli i presionit të zhurmës	Ftohje	I lartë	dBA	46		48	47	49	52
	Ngrohje	I lartë	dBA	47		48	49		52
Diapazoni i funksionimit	Ftohje	Ambienti	Min.-Max.	°CDB -10~46					
	Ngrohje	Ambienti	Min.-Max.	°CWB -15~18					
Agjenti ftohës	Lloji/Mbushje/TCO2/GWP			R-32/0,70/0,48/675,0			R-32/1,40/0,95/675,0	R-32/1,45/0,98/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0
Lidhjet e tubacioneve	Gjatësia e tubacioneve	NJ - NB	Max.	m		15	30		
		Sistemi Pa ngarkesë		m		10			
	Ndryshimi i nivelit	NB - NJ	Max.	m		12		20	
Rryma - 50Hz	Amperazhi maksimal i siguresës (MFA)		A	-					

\*Shënim: Të dhënat në fushat blu janë të përkohshme

(1) Kontrolli Wi-Fi është opcional

## DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43/2236/32557 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Produktet Daikin shpërndahen nga:

Version 07/2019



Daikin Europe N.V. është pjesë e Programit të Certifikimit Eurovent për Kondicionerët e Ajrit (AC), Paketat Ftohëse të Lëngshme (LCP), Njësitë e trajtimit të ajrit (AHU) dhe Ventilkonvektorët (FCU). Kontrolloni vlefshmërinë e vazhdueshme të certifikatës në internet: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) ose [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com).

Publikimi aktual është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën ndonjë ofertë detyruese për Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH e ka hartuar përmbajtjen e kësaj broshure me njohuritë e saj më të mira. Nuk jepet asnjë garanci e shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose përshatshmërinë për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve dhe shërbimeve të paraqitura këtu. Specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin më të gjerë, i cili lind ose lidhet me përdorimin dhe/ose interpretimin e kësaj broshure. E drejta e autorit për të gjithë përmbajtjen është e Daikin Europe N.V.

DACE FTXF-A Single Sheet 2019-2020 | Daikin ruant të drejtën e gabimeve të shtypit dhe ndryshimeve të modeleve.