

Ururu Sarara

FTXZ-N / RXZ-N



**Ururu
Sarara**

Vlerësuar me çmim si pionir i teknologjisë me 5 teknikat e trajtimit të ajrit, ndikim jashtëzakonisht të ulët mjedisor dhe konsum shumë të ulët të energjisë.

- › Ftohje, ngrohje, pastrim i ajrit, ventilim, lagështi dhe tharje, të gjitha në një njësi.
- › Pastrimi automatik i filtrit ju kursen kohë dhe redukton shpenzimin e energjisë për 25%.
- › Syri inteligjent 3-zonësh drejton rrjedhën e ajrit larg nga njerëzit për të shmangur ftohjet direkte.
- › 3D rrjedha e ajrit siguron që ajri i pastër të arrijë edhe cepet më të largëta të dhomës.
- › Pajisja Wi-Fi ju jep kontrollë të plotë mbi njësinë tuaj nga kudo, në çdo kohë, lehtë nga smartphoni apo tableti juaj.



reddot award 2014
winner

BLUEVOLUTION



Njësi me montim në mur

Ururu Sarara

Ururu
Sarara

BLUEEVOLUTION

Kategoria e efikasitetit energjetik

A+++



reddot award 2014
winner

Vlerësuar me çmim si pionir i teknologjisë me 5 teknikat e trajtimit të ajrit, ndikim jashtëzakonisht të ulët mjedisor dhe konsum shumë të ulët të energjisë.



(ftohje)



(opsionale)



Efikasiteti		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	
Kapaciteti i ftohjes	Min./Nom./Maks.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Kapaciteti i ngrohjes	Min./Nom./Maks.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Fuqia hyrëse	Ftohje	Nom.	0,41	0,66	1,10	
	Ngrohje	Nom.	0,62	1,00	1,41	
Efikasiteti sezonal (sipas EN14825)	Ftohje	Klasi i efikasitetit energjetik		A+++		
		Kapaciteti energjetik	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
	Ngrohje (klimë e moderuar)	Konsumi vjetor i energjisë	kWh	92	136	203
		Klasi i efikasitetit energjetik			A+++	
		Kapaciteti energjetik	kW	3,50	4,50	5,60
SCOP/A			5,90	5,73	5,50	
	Konsumi vjetor i energjisë	kWh	831	1.100	1.427	

Të dhëna teknike - Njësia e brendshme			FTXZ	25N	35N	50N
Përmasat	Njësia	L x Gj x Th	mm	295x798x372		
Filtri i ajrit	Lloji			Pastrimi automatik i filtrit		
Niveli i presionit të zhurmës	Ftohje	I lartë/i ulët/i qetë	dB(A)	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Ngrohje	I lartë/i ulët/i qetë	dB(A)	39/28/19	42/29/19	44/31/24

Të dhëna teknike - njësia e jashtme			RXZ	25N	35N	50N
Përmasat	Njësia	L x Gj x Th	mm	693x795x300		
Niveli i presionit të zhurmës	Ftohje	I lartë	dB(A)	46	48	49
	Ngrohje	I lartë	dB(A)	46	48	50
Diapazoni i funksionimit	Ftohje	Temp. jashtme	Min.-Maks.	-10~43		
	Ngrohje	Temp. jashtme	Min.-Maks.	-20~18		
Agjenti ftohës	Lloji/Ngarkesa/GWP		TCO ₂ Eq/GWP	R-32/1,34/0,9/675		
Lidhja e tubacioneve	Gjatësia e tubacioneve	NJ - NB	Maks.	10		
	Ndryshimi i nivelit	NB - NJ	Maks.	8		
Rryma - 50Hz	Amperazhi maksimal i siguresës (MFA)		A	16		



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Faks: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Produktet Daikin shpërndahen nga:

Versioni 07/2019



qualityaustria

SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0



Daikin Europe N.V. është pjesë e Programit të Certifikimit Eurovent për Kondicionerët e Ajrit (AC), Paketat Ftohëse të Lëngshme (LCP), Njësitë e trajtimit të ajrit (AHU) dhe Ventilkonvektorët (FCU). Kontrolloni vlefshmërinë e vazhdueshme të certifikatës në internet: www.eurovent-certification.com ose www.certiflash.com.

Publikimi aktual është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën ndonjë ofertë detyruese për Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH e ka hartuar përmbajtjen e kësaj broshure me njohuritë e saj më të mira. Nuk jepet asnjë garanci e shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose përshatshmërinë për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve dhe shërbimeve të paraqitura këtu. Specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin më të gjerë, i cili lind ose lidhet me përdorimin dhe/ose interpretimin e kësaj broshure. E drejta e autorit për të gjithë përmbajtjen është e Daikin Europe N.V. DACE FTXZ-N Single Sheet 2019-2020 | Daikin ruan të drejtën e gabimeve të shtypit dhe ndryshimeve të modeleve.