

Daikin Altherma 3 R W

EHBH-E6V/E9W + ERGA-EV(H)

Ngrohje



Të dhënat e efikasitetit				EHBH + ERGA	04E6V + 04EV	08E6V + 06EVH	08E9W + 06EVH	08E6V + 08EVH	08E9W + 08EVH
	Dalja mesatare e ujit klimatik 55 °C	Të përgjithshme	FUSHËVEPRIMI	3,26			3,32		
		η _s (Eficienca sezonale e ngrohjes së hapësirës)	%	127			130		
	Dalja mesatare e ujit klimatik 35 °C	Të përgjithshme	FUSHËVEPRIMI	A++			A++		
		η _s (Eficienca sezonale e ngrohjes së hapësirës)	%	4,48	4,47		4,56		
			Efikasiteti i ngrohjes sezonale të hapësirës. klasi	176			179		
			Efikasiteti i ngrohjes sezonale të hapësirës. klasi	A+++					

Njësia e brendshme				EHBH	04E6V	08E6V	08E9W	08E6V	08E9W
Shtresë	Ngjyra	E bardhë + E zezë							
	Materiali	Rrëshirë, llamarinë							
Dimensionse	Njësia	Lartësia x Gjerësia x Thellësia	mm	840 x 440 x 390					
Pesha	Njësia				42,0	42,4		42,0	42,4
Gama e funksionimit	Ngrohje	Ana e ujit	Min.~Max.	°C			15 ~65		
		Ujë i ngrohtë për shtëpi	Ana e ujit	Min.~Max.	°C			25~75	
Niveli i fuqisë së zërit	Nom.				dBA			42	
Sound pressure level	Nom.				dBA			28	

Njësia e jashtme				ERGA	04EV	06EVH	08EVH		
Dimensionse	Njësia	Lartësia x Gjerësia x Thellësia	mm	740 x 884 x 388					
Pesha	Njësia				kg				
Kompresor	Sasia				1				
	Lloji				Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht				
Gama e funksionimit	Ftohja	Min.~Max.	°CDB			10~43			
	Ujë i ngrohtë	Min.~Max.	°CDB			-25~35			
Ftohës	Lloji				R-32				
	GWP				675				
	Ngarkimi	kg			1,50				
	Ngarkimi	TCO:Eq			1,01				
	Kontrolli				Valvula e zgjerimit				
Niveli i fuqisë së zërit	Ngrohje	Nom.	dBA			58	60		62
		Ftohja	Nom.	dBA			61	62	
Niveli i presionit të zërit	Ngrohje	Nom.	dBA			44	47		49
		Ftohja	Nom.	dBA			48	49	
Furnizimi me energji elektrike	Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni			Hz/V			V3/1N~/50/230		
Rryma	Siguresat e rekomanduara			A			25		

Ky produkt përmban gazra serë të fluorizuar.