

Pompa e nxehtësisë Daikin me temperaturë të lartë dhe mesatare



BLUEVOLUTION

# Daikin Altherma 3 H HT W

ETBH-E6V/E9W + EPRA14-18DV3/W1

Ngrohje



Të dhënat e efikasitetit				ETBH + EPRA	16E6V + 14DV3/W1	16E9W + 14DV3/W1	16E6V + 16DV3/W1	16E9W + 16DV3/W1	16E6V + 18DV3/W1	16E9W + 18DV3/W1
	Temp. mesatare e ujit në dalje 55 °C	Të përgjithshme	FUSHËVEPRIMI	3,58 / 3,57						
			ηs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së hapësirës)	140						
	Temp. mesatare e ujit në dalje 35 °C	Të përgjithshme	Efikasiteti i ngrohjes sezonale të hapësirës. klasi	A++						
			FUSHËVEPRIMI	4,51 / 4,71						
			ηs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së hapësirës)	177 / 186						
			Efikasiteti i ngrohjes sezonale të hapësirës. klasi	A+++						
Njësia e brendshme				ETBH	16E6V	16E9W	16E6V	16E9W	16E6V	16E9W
Shtëpiza	Ngjyra				Bardhë + E zezë					
	Materiali				Llamarinë					
Dimensione	Njësia	LartësiaxGjerësiaxThellësia		mm	840x440x390					
Pesha	Njësia			kg	42					
Gama e funksionimit	Ujë i ngrohtë	Ana e ujit	Min.~Maks.	°C	10 ~ 63					
Niveli i fuqisë së zërit	Nom.			dBA	44					
Niveli i presionit të zërit	Nom.			dBA	30					
Njësia e jashtme				EPRA	14DV3/W1	16DV3/W1		18DV3/W1		
Dimensione	Njësia	LartësiaxGjerësiaxThellësia		mm	1.019x1.270x533					
Pesha	Njësia			kg	146/151					
Kompresori	Sasia				1					
	Lloji				Kompresori rrotullues i mbyllur hermetikisht					
Gama e funksionimit	Ngrohje	Min.~Maks.		°CDB	-28 ~ 35					
	Ujë i ngrohtë për shtëpi	Min.~Maks.		°CDB	-28 ~ 35					
Ftohësi	Lloji				R-32					
	GWP				675					
	Ngarkimi			kg	4,20					
	Ngarkimi			TCO <sub>2</sub> Eq	2,84					
	Kontrulli				Valvula e zgjerimit					
LW(A) Niveli i fuqisë së zërit (sipas EN14825)	Ngrohje	Nom.		dBA	56				59	
Niveli i presionit të zërit (në 1 metër)	Ngrohje	Nom.		dBA	43				48	
Furnizimi me energji elektrike	Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni			Hz/V	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400					
Rryma	Siguresat e rekomanduara			A	32/16					

Ky produkt përmban gazra serë të fluorizuar.