

Daikin Altherma 3 R W

EBBX-D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1

Ngrohje dhe ftohje



Të dhënat e efikasitetit				EBBX + ERLA	11D6V + 11DV3/W1	11D9W + 11DV3/W1	16D6V + 14DV3/W1	16D9W + 14DV3/W1	16D6V + 16DV3/W1	16D9W + 16DV3/W1
Ngrohja e hapësirës Dalja mesatare e ujit klimatik 55 °C Të përgjithshme FUSHËVEPRIMI ηs (Eficienca sezonale e ngrohjes së hapësirës) % Efikasiteti i ngrohjes sezonale të hapësirës, klasi				3,27			3,26		3,35	
					128				131	
					A++					
Dalja mesatare e ujit klimatik 35 °C Të përgjithshme FUSHËVEPRIMI ηs (Eficienca sezonale e ngrohjes së hapësirës) % Efikasiteti i ngrohjes sezonale të hapësirës, klasi				4,72			4,68			
					186			184		
					A+++					
Njësia e brendshme				EBBX	11D6V	11D9W	16D6V	16D9W	16D6V	16D9W
Shtresë	Ngjyra				E bardhë + E zezë					
	Materiali				Resin, Llamarinë					
Dimensions	Njësia	Lartësia x Gjerësia x Thellësia		mm	840x440x390					
Weight	Njësia			kg	52,5			54,5		
Operation range	Ngrohje	Ambienti	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35					
		Ana e ujit	Min.~Max.	°C	18 ~ 60					
	Ftohja	Ambienti	Min.~Max.	°C	10 ~ 43					
		Ana e ujit	Min.~Max.	°C	5 ~ 22					
Ujë i ngrohtë për shtëpi	Ambienti	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35						
	Ana e ujit	Min.~Max.	°C	10 ~ 60						
Niveli i fuqisë së zërit	Nom.			dB(A)	44					
Niveli i presionit të zërit	Nom.			dB(A)	30					
Njësia e jashtme				ERLA	11DV3/W1	14DV3/W1	16DV3/W1			
Dimensions	Njësia	Lartësia x Gjerësia x Thellësia		mm	870x1.110x530					
Pesha	Njësia			kg	101					
Kompresor	Sasia				1					
	Lloji				Kompresor inverter rrotullues i mbyllur hermetikisht					
Gama e funksionimit	Ngrohje	Min.~Max.	°CDB	-25 ~ 35						
		Ftohja	Min.~Max.	°CDB	10 ~ 43					
	Ujë i ngrohtë për shtëpi	Min.~Max.	°CDB	-25 ~ 35						
Ftohës	Lloji				R-32					
	GWP				675					
	Ngarkimi			kg	3,80					
	Ngarkimi			TCO ₂ Eq	2,57					
Kontrolli					Valvula e zgjerimit					
LW(A)Niveli i fuqisë së zërit (sipas EN14825)	Nom.			dB(A)	62					
Niveli i presionit të zërit (në 1 metër)	Nom.			dB(A)	48					
Furnizimi me energji elektrike	Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni			Hz/V	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400					
Aktuale	Siguresat e rekomanduara			A	32/16					