Daikin високотемпературни и среднотемпературни топлински пумпи

Daikin Altherma 3 H MT W

ETBX12E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1

Греење и ладење

до A+++ 65 °C R-32

Податоци за ефикасност				ETBX + EPRA	12E6V + 08EV3/W1	12E9W + 08EV3/W1	12E6V + 10EV3/W1	12E9W + 10EV3/W1	12E6V + 12EV3/W1	12E9W + 12EV3/W1
Греење на просторија	Просечна темп. на вода при излез 55 °C	Општо	SCOP		3,47 / 3,59		3,48 / 3,60			
			ηs (Сезонска ефикасност на греење)	%	136 / 141					
			Класа на енергетска ефикасност		A++					
	Просечна темп. на вода при излез 35 °C	Општо	SCOP		4,79 / 4,95		4,82 / 4,98			
			ηs (Сезонска ефикасност на греење)	%	188 / 195		190 / 196			
			Класа на енергетска ефикасност		A+++					

Внатрешна единица				ETBX	12E6V	12E9W	12E6V	12E9W	12E6V	12E9W
Куќиште	Боја				Бело + Црно					
	Материјал				Лим					
Димензии	Единица	В x Ш x Д		mm	840x440x390					
Тежина	Единица			kg	36,5					
Опсег на работа	Топла санитарна вода	Страна на вода	Мин.~Макс.	°C	10 ~ 65					
Ниво на звучна моќност	Ном.			dBA	44					
Ниво на звучен притисок	Ном.			dBA	30					

Надворешна единица				EPRA	08EV3/W1	10EV3/W1	12EV3/W1
Димензии	Единица	В x Ш x Д		mm	1.019x1.270x533		
Тежина	Единица			kg	118		
Компресор	Количина				1		
	Тип				Херметички затворен компресор		
Опсег на работа	Греење	Мин.~Макс.		°CDB	-28 ~ 25		
	Ладење	Мин.~Макс.		°CDB	10 ~ 43		
	Топла санитарна вода	Мин.~Макс.		°CDB	-28 ~ 35		
Фреон	Тип				R-32		
	GWP				675		
	Оптоварување			kg	3,25		
	Оптоварување			TCO_2Eq	2,19		
	Контрола				Експанзионен вентил		
LW(A) Ниво на звучна моќност (според EN14825)	Греење	Ном.		dBA	55,6		
	Ладење	Ном.		dBA	61,2	61,4	60,9
Ниво на звучен притисок (на 1 метар)	Греење	Ном.		dBA	41,1		
	Ладење	Ном.		dBA	47,1		
Напојување	Име/Фаза/Фреквенција/Напон			Hz/V	V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400		
Струја	Препорачани осигурувачи			A	V3: 32 - W1: 16		

Овој производ содржи флуорирани стакленички гасови.