

Daikin Altherma 3 H HT W

ETBH-E6V/E9W + EPRA14-18DV3/W1

Греење



Податоци за ефикасност				ETBH + EPRA	16E6V + 14DV3/W1	16E9W + 14DV3/W1	16E6V + 16DV3/W1	16E9W + 16DV3/W1	16E6V + 18DV3/W1	16E9W + 18DV3/W1
Греење на просторија	Просечна темп. на вода при излез 55 °C	Општо	SCOP	3,58 / 3,57						
			ηs (Сезонска ефикасност на греење) Класа на енергетска ефикасност	140 A++						
	Просечна темп. на вода при излез 35 °C	Општо	SCOP	4,51 / 4,71						
			ηs (Сезонска ефикасност на греење) Класа на енергетска ефикасност	177 / 186 A+++						
Внатрешна единица				ETBH	16E6V	16E9W	16E6V	16E9W	16E6V	16E9W
Кукиште	Боја			Бело + Црно						
	Материјал			Лим						
Димензии	Единица	В x Ш x Д		mm						
Тежина	Единица			kg						
Опсег на работа	Топла санитарна вода	Страна на вода	Мин.-Макс.	°C						
				10 ~ 63						
Ниво на звучна моќност	Ном.			dBA						
Ниво на звучен притисок	Ном.			dBA						
Надворешна единица				EPRA	14DV3/W1	16DV3/W1		18DV3/W1		
Димензии	Единица	В x Ш x Д		mm						
Тежина	Единица			kg						
Компресор	Количина									
	Тип		Херметички затворен компресор							
Опсег на работа	Греење	Мин.-Макс.	°CDB							
	Топла санитарна вода	Мин.-Макс.	°CDB							
Фреон	Тип		R-32							
	GWP		675							
	Оптоварување		kg							
	Оптоварување		TCO ₂ Eq							
	Контрола		Експанзионен вентил							
LW(A) Ниво на звучна моќност (според EN14825)	Греење	Ном.	dBA							
Ниво на звучен притисок (на 1 метар)	Греење	Ном.	dBA							
Напојување	Име/Фаза/Фреквенција/Напон		Hz/V							
Струја	Препорачани осигурувачи		A							

Овој производ содржи флуорирани стакленички гасови.