Pompa Daikin të nxehtësisë me temperaturë të ulët

Daikin Altherma 3 R F

EHVH-E6V/E9W + ERGA-EV(H)

Ngrohje dhe ujë të ngrohtë

up to A+++ A+ 65 °C R-32

Të dhënat e efikasitetit				EHVH + ERGA	04S18E 6V+ 04EV	04S23E 6V+ 04EV	08S18E6V/ E9W + 06EVH	08S23E6V/ E9W + 06EVH	08S18E6V/ E9W + 08EVH	08S23E6V/ E9W + 08EVH
Ngrohja e hapësirës	Dalja mesatare e ujit klimatik 55 °C	E përgjithshme	FUSHËVEPRIMI		3,26				3,32	
			ηs (Efiçenca sezonale e ngrohjes së hapësirës)	%	127				130	
			Efikasiteti i ngrohjes sezonale të hapësirës. klasi		A++					
	Dalja mesatare e ujit klimatik 35 °C	E përgjithshme	FUSHËVEPRIMI		4,48		4,47		4,56	
			ηs (Efiçenca sezonale e ngrohjes së hapësirës)	%	176				179	
			Efikasiteti i ngrohjes sezonale të hapësirës. klasi		A+++					
Ngrohja ujit të ngrohtë në shtëpi	E përgjithshme	Profili i ngarkesës së deklaruar			L	XL	L	XL	L	XL
	Klima mesatare	ηwh (efikasiteti i ngrohjes së ujit)		%	125	133	125	133	125	133
		Klasa e efikasitetit të energjisë për ngrohjen e ujit			A+					

Njësia e brendshme				EHVH	04S18E6V	04S23E6V	08S18E6VH/E9WH	08S23E6VH/E9WH	08S18E6VH/E9WH	08S23E6VH/E9WH
Shtresë	Ngjyra				Bardhë + E zezë					
	Materiali				Rrëshirë / llamarina					
Dimensionet	Njësia	Lartësia x Gjerësia x Thellësia		mm	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625
Pesha	Njësia			kg	119	128	119	128	119	128
Rezervuari	Vëllimi i ujit			l	180	230	180	230	180	230
	Temperatura maksimale e ujit			°C	70					
	Presioni maksimal i ujit			bar	10					
	Mbrojtja nga korrozioni				Pasivizimi kimik					
Gama e funksionimit	Ngrohje	Ambienti	Min.~Max.	°C	5~30					
		Ana e ujit	Min.~Max.	°C	15~65					
	Ujë i ngrohtë për shtëpi	Ambienti	Min.~Max.	°CDB	5~35					
		Ana e ujit	Max.	°C	70					
Niveli i fuqisë së zërit	Nom.			dBA	42					
Niveli i presionit të zërit	Nom.			dBA	28					

Njësia e jashtme			ERGA	04EV	06EVH	08EVH
Dimensionet	Njësia	Lartësia x Gjerësia x Thellësia	mm	740 x 884 x 388		
Pesha	Njësia		kg	58,5		
Kompresor	Sasia			1		
	Lloji			Hermetically sealed swing compressor		
Gama e funksionimit	Ftohja	Min.~Max.	°CDB	10~43		
	Ujë i ngrohtë	Min.~Max.	°CDB	-25~35		
Ftohës	Lloji			R-32		
	GWP			675		
	Ngarkimi		kg	1,50		
	Ngarkimi		TCO_2Eq	1,01		
	Ngarkimi			Valvula e zgjerimit		
Niveli i fuqisë së zërit	Ngarkimi	Nom.	dBA	58	60	62
	Ngarkimi	Nom.	dBA	61	62	
Niveli i presionit të zërit	Ngarkimi	Nom.	dBA	44	47	49
	Ngarkimi	Nom.	dBA	48	49	50
Furnizimi me energji elektrike	Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni		Hz/V	V3/1N~/50/230		
Aktuale	Siguresat e rekomanduara		A	25		

Ky produkt përmban gazra serë të fluorizuar.