

Pompa e nxehtësisë Daikin me temperaturë të lartë dhe mesatare



BLUEEVOLUTION

Daikin Altherma 3 H MT W

ETBX12E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1

Ngrohje dhe ftohje



Të dhënat e efikasitetit				ETBX + EPRA		12E6V + 08EV3/W1	12E9W + 08EV3/W1	12E6V + 10EV3/W1	12E9W + 10EV3/W1	12E6V + 12EV3/W1	12E9W + 12EV3/W1
	Temp. mesatare e ujit në dalje 55 °C	Të përgjithshme	FUSHËVEPRIMI	3,47 / 3,59				3,48 / 3,60			
		ηs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së hapësirës)	%			136 / 141					
	Temp. mesatare e ujit në dalje 35 °C	Të përgjithshme	FUSHËVEPRIMI	4,79 / 4,95		4,82 / 4,98					
		ηs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së hapësirës)	%	188 / 195		190 / 196					
Efikasiteti i ngrohjes sezonale të hapësirës, klasi					A++						
Efikasiteti i ngrohjes sezonale të hapësirës, klasi					A+++						
Njësia e brendshme				ETBX		12E6V	12E9W	12E6V	12E9W	12E6V	12E9W
Shtëpiza	Ngjyra							Bardhë + E zezë			
	Material							Llamarinë			
Dimensione	Njësia	Lartësi	Gjerësi	Thellësi	mm			840x440x390			
Pesha	Njësia							36,5			
Gama e funksionimit	Ujë i ngrohtë	Ana e ujit	Min.~Maks.	°C				10 ~ 65			
Niveli i fuqisë së zërit	Nom.			dBA				44			
Niveli i presionit të zërit	Nom.			dBA				30			
Njësia e jashtme				EPRA		08EV3/W1		10EV3/W1		12EV3/W1	
Dimensione	Njësia	Lartësi	Gjerësi	Thellësi	mm			1.019x1.270x533			
Pesha	Njësia			kg				118			
Kompresori	Sasia							1			
Gama e funksionimit	Lloji							Kompresori rrotullues i mbyllur hermetikisht			
	Ngrohje	Min.~Maks.	°CDB				-28 ~ 25				
	Ftohja	Min.~Maks.	°CDB				10 ~ 43				
Ftohësi	Ujë i ngrohtë	Min.~Maks.	°CDB				-28 ~ 35				
	Type							R-32			
	GWP							675			
	Ngarkimi			kg				3,25			
Ftohësi	Ngarkimi			TCO _{Eq}				2,19			
	Kontrolli							Valvula e zgjerimit			
	LW(A) Niveli i fuqisë së zërit (sipas EN14825)	Ngrohje	Nom.	dBA				55,6			
Niveli i presionit të zërit (në 1 meter)	Ftohja	Nom.	dBA		61,2		61,4		60,9		
	Ngrohje	Nom.	dBA				41,1				
Ftohja	Nom.	dBA				47,1					
Furnizimi me energji elektrike	Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni			Hz/V				V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400			
Rryma	Siguresat e rekomanduara			A				V3: 32 - W1: 16			

Ky produkt përmban gazra serë të fluorizuar.