

Daikin Altherma 3 R F

EBVH-D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1

Греене и топла вода



Податоци за ефикасност				EBVH + ERLA	11S18D6V/9W + 11DV3/W1	11S23D6V/9W + 11DV3/W1	16S18D6V/9W + 14DV3/W1	16S23D6V/9W + 14DV3/W1	16S18D6V/9W + 16DV3/W1	16S23D6V/9W + 16DV3/W1
Греене на просторија	Просечна темп. на вода при излез 55°C	Општо	SCOP		3,23		3,22		3,32	
		Класа на енергетска ефикасност	ηs (Сезонска ефикасност на греене)	%	126		A++		130	
	Просечна темп. на вода при излез 35°C	Општо	SCOP		4,63		4,60		4,61	
		Класа на енергетска ефикасност	ηs (Сезонска ефикасност на греене)	%	182		A+++		181	
Санитарна топла вода греене	Општо	Деклариран профил		L	XL	L	XL	L	XL	
		Просечна клима	COPdhw	2,73	2,63	2,73	2,63	2,73	2,63	
	Класа на енергетска ефикасност	ηwh (ефикасност на греене на водата)	%	116	109	116	109	116	109	
		Класа на енергетска ефикасност		A+	A	A+	A	A+	A	
Внатрешна единица				EBVH	11S18D6V/9W	11S23D6V/9W	16S18D6V/9W	16S23D6V/9W	16S18D6V/9W	16S23D6V/9W
Кукиште	Боја	Бело + Црно								
	Материјал	Лим								
Димензии	Единица	В x Ш x Д	mm	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	
Тежина	Единица		kg	124	133	124	133	124	133	
Резервоар	Волумен на вода		l	180	230	180	230	180	230	
	Макс. темп. на водата		°C	70						
	Макс. притисок на вода		bar	10						
	Заштита од корозија			Хемиска пасивизација						
Опсег на работа	Греене	Амбиент	Мин.-Макс.	°C						
		Страна на вода	Мин.-Макс.	°C						
	Топла санитарна вода	Амбиент	Мин.-Макс.	°C						
		Страна на вода	Мин.-Макс.	°C						
Ниво на звучна моќност	Ном.		dBA	44						
Ниво на звучен притисок	Ном.		dBA	30						
Надворешна единица				ERLA	11DV3/W1	14DV3/W1		16DV3/W1		
Димензии	Единица	В x Ш x Д	mm	870x1.110x530						
Тежина	Единица		kg	101						
Компресор	Количина			1						
	Тип			Херметички затворен нишачки инвертер компресор						
Опсег на работа	Греене	Мин.-Макс.	°CDB							
	Ладене	Мин.-Макс.	°CDB							
	Топла санитарна вода	Мин.-Макс.	°CDB							
Фреон	Тип		R-32							
	GWP		675							
	Оптоварување		kg	3,80						
	Оптоварување		TCO:Eq	2,57						
	Контрола			Експанзионен вентил						
LW(A) Ниво на звучна моќност (според EN14825)				62						
Ниво на звучен притисок (на 1 метар)	Ном.			48						
Напојување	Име/Фаза/Фреквенција/Напон		Hz/V	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400						
Струја	Препорачани осигурувачи		A	32/16						

Овој производ содржи флуорирани стакленички гасови.