

# Daikin Altherma 3 H MT W

ETBX12E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1

Греење и ладење



| Податоци за ефикасност                        |  |                                    |                                | ETBX + EPRA                   | 12E6V + 08EV3/W1 | 12E9W + 08EV3/W1 | 12E6V + 10EV3/W1 | 12E9W + 10EV3/W1 | 12E6V + 12EV3/W1 | 12E9W + 12EV3/W1 |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Греење на просторија                          | Просечна темп. на вода при излез 55 °C | Општо                              | SCOP                           | 3,47 / 3,59                   |                  | 3,48 / 3,60      |                  |                  |                  |                  |
|   |  | ηs (Сезонска ефикасност на греење) | %                              |                               |                  | 136 / 141        |                  |                  |                  |                  |
|   | Просечна темп. на вода при излез 35 °C | Општо                              | SCOP                           | 4,79 / 4,95                   |                  | 4,82 / 4,98      |                  |                  |                  |                  |
|   |  | ηs (Сезонска ефикасност на греење) | %                              | 188 / 195                     |                  | 190 / 196        |                  |                  |                  |                  |
|   |  |                                    | Класа на енергетска ефикасност |                               |                  | A++              |                  |                  |                  |                  |
|   |  |                                    | Класа на енергетска ефикасност |                               |                  | A+++             |                  |                  |                  |                  |
| Внатрешна единица                             |  |                                    |                                | ETBX                          | 12E6V            | 12E9W            | 12E6V            | 12E9W            | 12E6V            | 12E9W            |
| Кукиште                                       | Боја                                   |                                    |                                | Бело + Црно                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | Материјал                              |                                    |                                | Лим                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Димензии                                      | Единица                                | В x Ш x Д                          | mm                             | 840x440x390                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Тежина  | Единица                                |                                    |                                | 36,5                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Опсег на работа                               | Топла санитарна вода                   | Страна на вода                     | Мин.~Макс.                     |                               |                  | 10 ~ 65          |                  |                  |                  |                  |
|   |  |                                    | °C                             |                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ниво на звучна моќност                        | Ном.                                   |                                    |                                | 44                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ниво на звучен притисок                       | Ном.                                   |                                    |                                | 30                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Надворешна единица                            |  |                                    |                                | EPRA                          | 08EV3/W1         | 10EV3/W1         | 12EV3/W1         |                  |                  |                  |
| Димензии                                      | Единица                                | В x Ш x Д                          | mm                             | 1.019x1.270x533               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Тежина  | Единица                                |                                    |                                | 118                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Компресор                                     | Количина                               |                                    |                                | 1                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | Тип                                    |                                    |                                | Херметички затворен компресор |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Опсег на работа                               | Греење                                 | Мин.~Макс.                         | °CDB                           | -28 ~ 25                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | Ладење                                 | Мин.~Макс.                         | °CDB                           | 10 ~ 43                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | Топла санитарна вода                   | Мин.~Макс.                         | °CDB                           | -28 ~ 35                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Фреон   | Тип                                    |                                    |                                | R-32                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | GWP                                    |                                    |                                | 675                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | Оптоварување                           |                                    |                                | 3,25                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | Оптоварување                           |                                    |                                | 2,19                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | Контрола                               |                                    |                                | Експанзионен вентил           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| LW(A) Ниво на звучна моќност (според EN14825) | Греење                                 | Ном.                               | dBA                            |                               |                  | 55,6             |                  |                  |                  |                  |
|   | Ладење                                 | Ном.                               | dBA                            | 61,2                          |                  | 61,4             |                  | 60,9             |                  |                  |
| Ниво на звучен притисок (на 1 метар)          | Греење                                 | Ном.                               | dBA                            |                               |                  | 41,1             |                  |                  |                  |                  |
|   | Ладење                                 | Ном.                               | dBA                            |                               |                  | 47,1             |                  |                  |                  |                  |
| Напојување                                    | Име/Фаза/Фреквенција/Напон             |                                    |                                | V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Струја  | Препорачани осигурувачи                |                                    |                                | A V3: 32 - W1: 16             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

Овој производ содржи флуорирани стакленички гасови.