

Daikin Altherma 3 R F

EHVX-E3V/E6V/E9W + ERGA-EV(H)

Ngrohje, ftohje dhe ujë të ngrohtë



Të dhënat e efikasitetit		EHVX + ERGA		04S18E3V/ E6V + 04EV		04S23E3V/ E6V + 04EV		08S18E6V/ E9W + 06EVH		08S23E6V/ E9W + 06EVH		08S18E6V/ E9W + 08EVH		08S23E6V/ E9W + 08EVH	
Ngrohja e hapësirës	Dalja mesatare e ujit klimatik 55 °C	E përgjithshme	FUSHËVEPRIMI	3,29				3,28				3,35			
			ηs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së hapësirës)	129				128				131			
	Dalja mesatare e ujit klimatik 35 °C	E përgjithshme	FUSHËVEPRIMI	4,54				4,52				4,61			
			ηs (Efikasiteti i ngrohjes sezonale të hapësirës) klasi	179				178				181			
Ngrohja ujit të ngrohtë në shtëpi	E përgjithshme	Profili i ngarkesës së deklaruar		L		XL		L		XL		L		XL	
			Klima mesatare	ηwh (efikasiteti i ngrohjes së ujit)	%		127	125	134	133	125	133	125	133	
			Klasa e efikasitetit të energjisë për ngrohjen e ujit	A+											

Njësia e brendshme		EHVX	04S18E3V/E6V	04S23E3V/E6V	08S18E6V/E9W	08S23E6V/E9W	08S18E6V/E9W	08S23E6V/E9W	
Shtresë	Ngjyra	White + Black							
	Materiali	Resin / Llamarinë							
Dimensions	Njësia	Lartësia x Gjerësia x Thellësia	mm	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625
Weight	Njësia	kg	119	128	119	128	119	128	
	Vëllimi i ujit	l	180	230	180	230	180	230	
Rezervuari	Temperatura maksimale e ujit	°C	70						
	Presioni maksimal i ujit	bar	10						
	Mbrojtja nga korrozioni		Pasivizimi kimik						
Gama e funksionimit	Ngrohje	Ambienti	Min.~Max.	°C					5~30
		Ana e ujit	Min.~Max.	°C					15~65
	Ftohje	Ambienti	Min.~Max.	°CDB					5~35
		Ana e ujit	Min.~Max.	°C					5~22
	Vendase ujë i nxehtë	Ambienti	Min.~Max.	°CDB					5~35
		Ana e ujit	Max.	°C					70
Niveli i fuqisë së zërit	Nom.	dBA						42	
Niveli i presionit të zërit	Nom.	dBA						28	

Njësia e jashtme		ERGA	04EV	06EVH	08EVH	
Dimensionet	Njësia	Lartësia x Gjerësia x Thellësia	mm			740 x 884 x 388
Pesha	Njësia	kg				58,5
Kompresor	Sasi					1
	Lloji					Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht
Gama e funksionimit	Ftohje	Min.~Max.	°CDB			10~43
	Domestic hot water	Min.~Max.	°CDB			-25~35
Ftohës	Lloji					R-32
	GWP					675
	Ngarkimi	kg				1,50
	Ngarkimi	TCO ₂ Eq				1,01
Niveli i fuqisë së zërit	Ngrohje	Nom.	dBA	58	60	62
	Ftohje	Nom.	dBA	61		62
	Ngrohje	Nom.	dBA	44	47	49
Niveli i presionit të zërit	Ftohje	Nom.	dBA	48	49	50
	Furnizimi me energji elektrike	Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni	Hz/V	V3/1N~/50/230		
Aktuale	Siguresat e rekomanduara	A				25

Ky produkt përmban gazra serë të fluorizuar.