


Daikin Altherma 3 R F

EBVX-D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1

Ngrohje, ftohje dhe ujë të ngrohtë



Të dhënat e efikasitetit				EBVX + ERLA	11S18D6V/9W + 11DV3/W1	11S23D6V/9W + 11DV3/W1	16S18D6V/9W + 14DV3/W1	16S23D6V/9W + 14DV3/W1	16S18D6V/9W + 16DV3/W1	16S23D6V/9W + 16DV3/W1
	Ngrohja e hapësirës	Dalja mesatare e ujit klimatik 55°C	E përgjithshme	FUSHËVEPRIMI	%	3,27	3,26	3,35		
				ηs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së hapësirës)		128	131			
	Dalja mesatare e ujit klimatik 35°C	E përgjithshme	FUSHËVEPRIMI	4,72	4,68					
			ηs (Eficienca sezonale e ngrohjes së hapësirës)	186	184					
			Efikasiteti i ngrohjes sezonale të hapësirës, klasi	A+++						
Ngrohja ujit të ngrohtë në shtëpi	E përgjithshme	Profili i ngarkesës së deklaruar	L	XL	L	XL	L	XL		
	Klima mesatare	COPdhw		2,73	2,63	2,73	2,63	2,73	2,63	
		ηwh (efikasiteti i ngrohjes së ujit)	%	116	109	116	109	116	109	
		Klasa e efikasitetit të energjisë për ngrohjen e ujit		A+	A	A+	A	A+	A	

Njësia e brendshme				EBVX	11S18D6V/9W	11S23D6V/9W	16S18D6V/9W	16S23D6V/9W	16S18D6V/9W	16S23D6V/9W		
Shtresë	Ngjyra					Bardhë + E zezë						
	Materiali					Llamarina e paralyer						
Dimensionet	Njësia	Lartësi	Gjerësi	Thellësi	mm	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	
Pesha	Njësia					kg	124	133	124	133	124	133
Rezervuari	Vëllimi i ujit					l	180	230	180	230	180	230
	Temperatura maksimale e ujit					°C	70					
	Presioni maksimal i ujit					bar	10					
	Mbrojtja nga korrozioni						Pasivizimi kimik					
	Gamma e funksionimit	Ngrohje	Ambient	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35						
Ana e ujit			Min.~Max.	°C	18 ~ 60							
Ftohja		Ambient	Min.~Max.	°C	10 ~ 43							
		Ana e ujit	Min.~Max.	°C	5 ~ 22							
Ujë i ngrohtë për shtëpi		Ambient	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35							
		Ana e ujit	Min.~Max.	°C	10 ~ 55							
Niveli i fuqisë së zërit	Nom.	dBA				44						
Niveli i presionit të zërit	Nom.	dBA				30						

Njësia e jashtme				ERLA	11DV3/W1		14DV3/W1		16DV3/W1		
Dimensionet	Njësia	Lartësi	Gjerësi	Thellësi	mm	870x1.110x530					
Pesha	Njësia					kg	101				
Kompresor	Sasi					1					
	Lloji					Kompresor inverter rrotullues i mbyllur hermetikisht					
Gamma e funksionimit	Ngrohje	Min.~Max.	°CDB	-25 ~ 35							
	Ftohja	Min.~Max.	°CDB	10 ~ 43							
	Ujë i ngrohtë për shtëpi	Min.~Max.	°CDB	-25 ~ 35							
Refrigerant	Lloji					R-32					
	GWP					675					
	Ngarkimi	kg				3,80					
	Ngarkimi	TCO ₂ Eq				2,57					
	Kontrolli					Valvula e zgjerimit					
LW(A) Fuqia e zërit niveli (sipas EN14825)					62						
Niveli i presionit të zërit (në 1 metër)	Nom.					48					
Furnizimi me energji elektrike	Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni	Hz/V				V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400					
Aktuale	Siguresat e rekomanduara	A				32/16					

Ky produkt përmban gazra serë të fluorizuar.