

Pompa e nxehtësisë Daikin me temperaturë të lartë dhe mesatare

DAIKIN
altherma

BLUEVOLUTION

Daikin Altherma 3 H HT F

ETVX-E6V/E9W + EPRA14-18DV3/W1

Ngrohje, ftohje dhe ujë i ngrohtë



Të dhënat e efikasitetit			ETVX + EPRA		16S18E6V/E9W + 14DV3/W1	16S23E6V/E9W + 14DV3/W1	16S18E6V/E9W + 16DV3/W1	16S23E6V/E9W + 16DV3/W1	16S18E6V/E9W + 18DV3/W1	16S23E6V/E9W + 18DV3/W1
Ngrohja e hapësirës	Temp. mesatare e ujit në dalje 55 °C	Të përgjithshme	FUSHËVEPRIMI	3,62 / 3,63						
		ηs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së hapësirës)	%	142						
	Temp. mesatare e ujit në dalje 35 °C	Të përgjithshme	FUSHËVEPRIMI	4,57 / 4,81						
		ηs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së hapësirës)	%	180 / 190						
Ngrohje me ujë të ngrohtë në shtëpi	Të përgjithshme	Profili i ngarkesës së deklaruar		L	XL	L	XL	L	XL	
		Klima mesatare	COP _{pdh}	2,62 / 2,51	2,61 / 2,55	2,62 / 2,51	2,61 / 2,55	2,62 / 2,51	2,61 / 2,55	
	Klima mesatare	η _{wh} (efikasiteti i ngrohjes së ujit)	%	110 / 106	108 / 107	110 / 106	108 / 107	110 / 106	108 / 107	
		Klasa e efikasitetit të energjisë për ngrohjen e ujit		A						

Njësia e brendshme			ETVX	16S18E6V/D9W	16S23E6V/D9W	16S18E6V/D9W	16S23E6V/D9W	16S18E6V/D9W	16S23E6V/D9W	
Shtëpiza	Ngjyra		Bardhë + E zezë							
	Materiali		Llamarina e paralyer							
Dimensione	Njësia	LartësiaxGjerësiaxThellësia	mm	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	
Pesha	Njësia		kg	109	118	109	118	109	118	
	Rezervuari	Vëllimi i ujit	l	180	230	180	230	180	230	
Gama e funksionimit	Ujë i ngrohtë për shtëpi	Temperatura maksimale e ujit	°C	70						
		Presioni maksimal i ujit	bar	10						
	Ujë i ngrohtë për shtëpi	Mbrojtja nga korrozioni		Pasivizimi kimik						
		Ana e Min.-Maks. ujit	°C	10 ~ 63						
Niveli i fuqisë së zërit	Nom.		dB(A)	44						
Niveli i presionit të zërit	Nom.		dB(A)	30						

Njësia e jashtme			EPRA	14DV3/W1	16DV3/W1	18DV3/W1
Dimensione	Njësia	LartësiaxGjerësiaxThellësia	mm	1.019x1.270x533		
Pesha	Njësia		kg	146/151		
	Kompresori	Sasia		1		
Gama e funksionimit	Lloji			Kompresori rrotullues i mbyllur hermetikisht		
		Ngrohje	Min.-Maks.	°CDB	-28 ~ 35	
	Ftohje	Min.-Maks.	°CDB	10 ~ 43		
	Ujë i ngrohtë për shtëpi	Min.-Maks.	°CDB	-28 ~ 35		
Ftohësi	Lloji			R-32		
	GWP			675		
	Ngarkimi	kg		4,20		
	Ngarkimi	TCO:Eq		2,84		
	Kontrolli			Valvula e zgjerimit		
LW(A) Niveli i fuqisë së zërit (sipas EN14825)	Ngrohje	Nom.	dB(A)	56		59
	Ftohje	Nom.	dB(A)	56		59
Niveli i presionit të zërit (në 1 metër)	Ngrohje	Nom.	dB(A)	43		48
	Ftohje	Nom.	dB(A)	43		48
Furnizimi me energji elektrike	Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni		Hz/V	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400		
Rryma	Siguresat e rekomanduara		A	32/16		

Ky produkt përmban gazra serë të fluorizuar.