


Daikin Altherma 3 R F

EBVX-D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1

Греење, ладење и топла вода



Податоци за ефикасност					EBVX + ERLA	11S18D6V/9W + 11DV3/W1	11S23D6V/9W + 11DV3/W1	16S18D6V/9W + 14DV3/W1	16S23D6V/9W + 14DV3/W1	16S18D6V/9W + 16DV3/W1	16S23D6V/9W + 16DV3/W1	
	Греење на просторија	Просечна темп. на вода при излез 55°C	Општо	SCOP	%	3,27		3,26		3,35		
			128					131				
		Просечна темп. на вода при излез 35°C	Општо	SCOP	%	4,72		4,68				
			186					184				
						A+++						
	Санитарна топла вода греење	Општо	Деклариран профил			L	XL	L	XL	L	XL	
		Просечна клима	COPdhw		%	2,73	2,63	2,73	2,63	2,73	2,63	
			ηwh (ефикасност на греење на водата)			116	109	116	109	116	109	
			Класа на енергетска ефикасност			A+	A	A+	A	A+	A	
Внатрешна единица					EBVX	11S18D6V/9W	11S23D6V/9W	16S18D6V/9W	16S23D6V/9W	16S18D6V/9W	16S23D6V/9W	
	Кукиште	Боја			Бело + Црно							
		Материјал			Лим							
Димензии	Единица	В x Ш x Д			mm	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	
Тежина	Единица				kg	124	133	124	133	124	133	
Резервоар	Волумен на вода				l	180	230	180	230	180	230	
	Макс. темп. на водата				°C	70						
	Макс. притисок на вода				bar	10						
	Заштита од корозија					Хемиска пасивизација						
Осег на работа	Греење	Амбиент	Мин.~Макс.	°C	-25 ~ 35							
		Страна на вода	Мин.~Макс.	°C	18 ~ 60							
	Ладење	Амбиент	Мин.~Макс.	°C	10 ~ 43							
		Страна на вода	Мин.~Макс.	°C	5 ~ 22							
	Топла санитарна вода	Амбиент	Мин.~Макс.	°C	-25 ~ 35							
		Страна на вода	Мин.~Макс.	°C	10 ~ 55							
Ниво на звучна моќност		Ном.				dB(A)	44					
Ниво на звучен притисок		Ном.				dB(A)	30					
Надворешна единица					ERLA	11DV3/W1		14DV3/W1		16DV3/W1		
Димензии	Единица	В x Ш x Д			mm	870x1.110x530						
Тежина	Единица				kg	101						
Компресор	Количина					1						
	Тип					Херметички затворен нишачки инвертер компресор						
Осег на работа	Греење		Мин.~Макс.	°CDB	-25 ~ 35							
	Ладење		Мин.~Макс.	°CDB	10 ~ 43							
	Топла санитарна вода		Мин.~Макс.	°CDB	-25 ~ 35							
Фреон	Тип					R-32						
	GWP					675						
	Оптоварување				kg	3,80						
	Оптоварување				TCO:Eq	2,57						
	Контрола					Експанзионен вентил						
LW(A) Ниво на звучна моќност (според EN14825)						62						
Ниво на звучен притисок (на 1 метар)		Ном.					48					
Напојување		Име/Фаза/Фреквенција/Напон			Hz/V	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400						
Струја		Препорачани осигурувачи			A	32/16						

Овој производ содржи флуорирани стакленички гасови.