

Daikin Altherma 3 H HT F

ETVX-E6V/E9W + EPRA14-18DV3/W1

Греенење, ладење и топла вода



Податоци за ефикасност				ETVX + EPRA		16S18E6V/E9W + 14DV3/W1	16S23E6V/E9W + 14DV3/W1	16S18E6V/E9W + 16DV3/W1	16S23E6V/E9W + 16DV3/W1	16S18E6V/E9W + 18DV3/W1	16S23E6V/E9W + 18DV3/W1
Греенење на просторија	Просечна темп. на вода при излез 55 °C	Општо	SCOP	3,62 / 3,63							
		ηs (Сезонска ефикасност на греенење)	%	142							
	Просечна темп. на вода при излез 35 °C	Општо	SCOP	4,57 / 4,81							
		ηs (Сезонска ефикасност на греенење)	%	180 / 190							
Санитарна топла вода греенење	Општо	Деклариран профил		L	XL	L	XL	L	XL		
		Просечна клима	COPdhw	2,62 / 2,51	2,61 / 2,55	2,62 / 2,51	2,61 / 2,55	2,62 / 2,51	2,61 / 2,55		
	Класа на енергетска ефикасност	ηwh (ефикасност на греенење на водата)	%	110 / 106	108 / 107	110 / 106	108 / 107	110 / 106	108 / 107		
				A							
Внатрешна единица				ETVX		16S18E6V/D9W	16S23E6V/D9W	16S18E6V/D9W	16S23E6V/D9W	16S18E6V/D9W	16S23E6V/D9W
Кукиште	Боја	Бело + Црно									
	Материјал	Лим									
Димензии	Единица	В x Ш x Д	mm	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625		
Тежина	Единица			kg	109	118	109	118	109	118	
	Резервоар	Волумен на вода			l	180	230	180	230	180	230
Опсег на работа	Макс. темп. на водата			°C	70						
	Макс. притисок на вода			bar	10						
	Заштита од корозија	Хемиска пасивизација									
	Топла санитарна вода	Страна на вода	Мин.-Макс.	°C	10 ~ 63						
Ниво на звучна моќност	Ном.			dB(A)	44						
Ниво на звучен притисок	Ном.			dB(A)	30						
Надворешна единица				EPRA		14DV3/W1	16DV3/W1	18DV3/W1			
Димензии	Единица	В x Ш x Д	mm	1.019x1.270x533							
Тежина	Единица			kg	146/151						
Компресор	Количина				1						
	Тип	Херметички затворен компресор									
Опсег на работа	Греенење	Мин.-Макс.	°CDB	-28 ~ 35							
	Ладење	Мин.-Макс.	°CDB	10 ~ 43							
	Топла санитарна вода	Мин.-Макс.	°CDB	-28 ~ 35							
Фреон	Тип	R-32									
	GWP	675									
	Оптоварување			kg	4,20						
	Оптоварување			TCO/Eq	2,84						
	Контрола	Експанзионен вентил									
LW(A) Ниво на звучна моќност (според EN14825)	Греенење	Ном.	dB(A)	56				59			
	Ладење	Ном.	dB(A)	56				59			
Ниво на звучен притисок (на 1 метар)	Греенење	Ном.	dB(A)	43				48			
	Ладење	Ном.	dB(A)	43				48			
Напојување	Име/Фаза/Фреквенција/Напон			Hz/V	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400						
Струја	Препорачани осигурувачи			A	32/16						

Овој производ содржи флуорирани стакленички гасови.